

Vannes à papillon

Butterfly valves

Vanne à guillotine PN10 avec détection de position O/F Corps inox CF8M et pelle inox 316

Modèle 58481D Siège EPDM

Modèle 58482D Siège NBR

Modèle 58483D Siège métal



Caractéristiques

Dimensions : DN50 à DN300 (2" à 12")

Raccordement : à brides

Température : en fonction du joint

Caractéristiques vanne : voir modèle 58481
(EPDM), 58482 (NBR), 58483 (métal)
Détection de position O/F par contacts
mécaniques

DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Référence NBR	Référence Métal
50	2"	458481D-50	458482D-50	458483D-50
65	2"1/2	458481D-65	458482D-65	458483D-65
80	3"	458481D-80	458482D-80	458483D-80
100	4"	458481D-100	458482D-100	458483D-100
125	5"	458481D-125	458482D-125	458483D-125
150	6"	458481D-150	458482D-150	458483D-150
200	8"	458481D-200	458482D-200	458483D-200
250	10"	458481D-250	458482D-250	458483D-250
300	12"	458481D-300	458482D-300	458483D-300

Caractéristiques vanne : voir modèle 58481 (EPDM), 58482 (NBR) et 58483 (Métal)