

Vannes à papillon

Butterfly valves

Vanne à guillotine PN10 avec détection de position O/F Corps fonte GJL250 et pelle inox 316

Modèle 58491D Siège EPDM

Modèle 58492D Siège NBR

Modèle 58493D Siège métal



Caractéristiques

Dimensions : DN50 à DN300 (2" à 12")

Raccordement : à brides

Température : en fonction du joint

Caractéristiques vanne : voir modèle 58491
(EPDM), 58492 (NBR), 58493 (métal)
Détection de position O/F par contacts
mécaniques

DN (mm)	DN (pouces)	Référence EPDM	Référence NBR	Référence Métal
50	2"	458491D-50	458492D-50	458493D-50
65	2"1/2	458491D-65	458492D-65	458493D-65
80	3"	458491D-80	458492D-80	458493D-80
100	4"	458491D-100	458492D-100	458493D-100
125	5"	458491D-125	458492D-125	458493D-125
150	6"	458491D-150	458492D-150	458493D-150
200	8"	458491D-200	458492D-200	458493D-200
250	10"	458491D-250	458492D-250	458493D-250
300	12"	458491D-300	458492D-300	458493D-300

Caractéristiques vanne : voir modèle 58491 (EPDM), 58492 (NBR) et 58493 (Métal)