

ANSI stub ends




ASME / ANSI B16.9

Modèle 5951

**Collet "stub end" court soudé, Schedule 10S type A, pour bride lap-joint
Inox 304L - 316L**

Short stub end type A Sch 10S welded for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,11	50,8	0,07	359512-15	•	659512-15	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,11	50,8	0,09	359512-20	•	659512-20	•
33,4	1"	50,8	33,4	2,77	50,8	0,14	359512-25	•	659512-25	•
42,2	1 1/4"	63,5	42,2	2,77	50,8	0,19	359512-32	•	659512-32	•
48,3	1 1/2"	73,0	48,3	2,77	50,8	0,22	359512-40	•	659512-40	•
60,3	2"	92,0	60,3	2,77	63,5	0,34	359512-50	•	659512-50	•
73,0	2 1/2"	104,6	73,0	3,05	63,5	0,47	359512-65	•	659512-65	•
88,9	3"	127,0	88,9	3,05	63,5	0,63	359512-80	•	659512-80	•
114,3	4"	157,2	114,3	3,05	76,2	0,97	359512-100	•	659512-100	•
141,3	5"	185,7	141,3	3,40	76,2	1,23	359512-125	•	659512-125	•
168,3	6"	215,9	168,3	3,40	88,9	1,64	359512-150	•	659512-150	•
219,1	8"	269,9	219,1	3,76	101,6	3,08	359512-200	•	659512-200	•
273,1	10"	323,8	273,1	4,19	127,0	4,83	359512-250	•	659512-250	•
323,8	12"	381,0	323,8	4,57	152,4	7,06	359512-300	•	659512-300	•
355,6	14"	412,8	355,6	4,78	152,4	9,12	359512-350	•	659512-350	•
406,4	16"	469,9	406,4	4,78	152,4	11,02	359512-400	•	659512-400	•
457,2	18"	533,4	457,2	4,78	152,4	12,90	359512-450	•	659512-450	•
508,0	20"	584,2	508,0	5,54	152,4	14,51	359512-500	•	659512-500	•
609,6	24"	692,2	609,6	6,35	152,4	21,01	359512-600	•	659512-600	•

• Sur demande