

ANSI stub ends




ASME / ANSI B16.9

Modèle 5952

**Collet "stub end" court soudé, Schedule 40S type A, pour bride lap-joint
Inox 304L - 316L**

Short stub end type A Sch 40S welded for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
21,3	1/2"	35,0	21,3	2,77	50,8	0,10	359522-15	•	659522-15	•
26,7	3/4"	42,9	26,7	2,88	50,8	0,11	359522-20	•	659522-20	•
33,4	1"	50,8	33,4	3,38	50,8	0,17	359522-25	•	659522-25	•
42,2	1 1/4"	63,5	42,2	3,56	50,8	0,23	359522-32	•	659522-32	•
48,3	1 1/2"	73,0	48,3	3,68	50,8	0,28	359522-40	•	659522-40	•
60,3	2"	92,0	60,3	3,91	63,5	0,47	359522-50	•	659522-50	•
73,0	2 1/2"	104,6	73,0	5,16	63,5	0,74	359522-65	•	659522-65	•
88,9	3"	127,0	88,9	5,49	63,5	1,10	359522-80	•	659522-80	•
114,3	4"	157,2	114,3	6,02	76,2	1,65	359522-100	•	659522-100	•
141,3	5"	185,7	141,3	6,55	76,2	2,30	359522-125	•	659522-125	•
168,3	6"	215,9	168,3	7,11	88,9	3,50	359522-150	•	659522-150	•
219,1	8"	269,9	219,1	8,18	101,6	5,70	359522-200	•	659522-200	•
273,1	10"	323,8	273,1	9,27	127,0	9,60	359522-250	•	659522-250	•
323,8	12"	381,0	323,8	9,53	152,4	13,80	359522-300	•	659522-300	•
355,6	14"	413,0	355,6	9,53	152,4	17,50	359522-350	•	659522-350	•
406,4	16"	470,0	406,4	9,53	152,4	20,40	359522-400	•	659522-400	•
457,2	18"	533,0	457,2	9,53	152,4	24,00	359522-450	•	659522-450	•
508,0	20"	584,0	508,0	9,53	152,4	26,60	359522-500	•	659522-500	•
609,6	24"	692,0	609,6	9,53	152,4	32,50	359522-600	•	659522-600	•

• Sur demande