

ANSI flanges and accessories




ASME / ANSI B16.5

ANSI

Modèle **5963****Bride tournante "lap-joint" class 150 - Inox 304L - 316L**

Class 150 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,9	15,7	11,2	0,50	359632-15	•	659632-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	28,2	15,7	12,7	0,70	359632-20	•	659632-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	35,1	17,5	14,2	0,95	359632-25	•	659632-25	•
1 1/4"	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,7	20,6	15,7	1,15	359632-32	•	659632-32	•
1 1/2"	127,0	98,4	4x15,9	65,0	50,0	22,4	17,5	1,50	359632-40	•	659632-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	62,5	25,4	19,1	2,40	359632-50	•	659632-50	•
2 1/2"	177,8	139,7	4x19,0	90,4	75,4	28,4	22,3	3,60	359632-65	•	659632-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	91,4	30,2	23,9	4,05	359632-80	•	659632-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,8	33,3	23,9	6,00	359632-100	•	659632-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	163,6	144,5	36,6	23,9	6,75	359632-125	•	659632-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	192,0	171,5	39,6	25,4	8,10	359632-150	•	659632-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	246,1	222,2	44,4	28,6	12,90	359632-200	•	659632-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	304,8	277,4	49,3	30,2	17,00	359632-250	•	659632-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	365,2	328,2	55,6	31,8	29,00	359632-300	•	659632-300	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	400,0	360,2	79,0	35,0	39,20	359632-350	•	659632-350	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	457,0	411,2	87,0	36,6	50,10	359632-400	•	659632-400	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	505,0	462,3	97,0	39,7	55,60	359632-450	•	659632-450	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	559,0	514,4	103,0	42,9	70,30	359632-500	•	659632-500	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	663,0	616,0	111,0	47,7	97,80	359632-600	•	659632-600	•

• Sur demande