

ANSI flanges and accessories




ASME / ANSI B16.5

ANSI

Modèle **5965**

Bride à souder "slip-on" class 150 - Inox 304L - 316L

Class 150 slip-on flange - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	30,2	22,3	35,0	14,1	9,7	0,50	359652-15	•	659652-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	38,1	27,7	42,9	14,1	11,2	0,60	359652-20	•	659652-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	49,3	34,5	50,8	15,9	12,7	0,90	359652-25	•	659652-25	•
1 1/4"	117,3	88,9	4x15,9	58,7	43,2	63,5	19,0	14,3	1,10	359652-32	•	659652-32	•
1 1/2"	127,0	98,4	4x15,9	65,0	49,5	73,0	20,8	15,9	1,40	359652-40	•	659652-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	77,7	62,0	92,0	23,8	17,5	2,30	359652-50	•	659652-50	•
2 1/2"	177,8	139,7	4x19,0	90,4	74,7	104,6	26,8	20,6	3,40	359652-65	•	659652-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	108,0	90,7	127,0	28,6	22,3	3,90	359652-80	•	659652-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	134,9	116,1	157,2	31,7	22,3	5,85	359652-100	•	659652-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	163,6	143,8	185,7	35,0	22,3	6,40	359652-125	•	659652-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	192,0	170,7	215,9	38,0	23,9	7,55	359652-150	•	659652-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	246,1	221,5	269,9	42,8	27,0	12,50	359652-200	•	659652-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	304,8	276,3	323,8	47,7	28,5	17,00	359652-250	•	659652-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	365,2	327,1	381,0	54,0	30,2	27,75	359652-300	•	659652-300	•
14"	535,0	476,3	12x28,6	400,0	359,2	412,8	56,0	33,4	34,49	359652-350	•	659652-350	•
16"	595,0	539,8	16x28,6	457,0	410,5	469,9	62,0	35,0	44,85	359652-400	•	659652-400	•
18"	635,0	577,9	16x31,8	505,0	461,8	533,4	67,0	38,1	50,00	359652-450	•	659652-450	•
20"	700,0	635,0	20x31,8	559,0	513,1	584,2	71,0	41,3	65,50	359652-500	•	659652-500	•
24"	815,0	749,3	20x34,9	663,0	616,0	692,2	81,0	46,1	89,00	359652-600	•	659652-600	•

• Sur demande