

ANSI flanges and accessories




ASME / ANSI B16.5

ANSI

Modèle **5966****Bride à souder "slip-on" class 300 - Inox 316L**

Class 300 slip-on flange - Stainless steel 316L



| DN<br>(pouces) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | nb x D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | D5<br>(mm) | D6<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Inox 316L | Prix<br>unitaire |
|----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------------|
| 1/2"           | 95,3       | 66,6       | 4x15,9          | 38,1       | 22,3       | 35,0       | 20,7       | 12,7       | 0,70          | <b>659662-15</b>       | •                |
| 3/4"           | 117,4      | 82,6       | 4x19,0          | 47,8       | 27,7       | 42,9       | 23,8       | 14,2       | 1,20          | <b>659662-20</b>       | •                |
| 1"             | 124,0      | 88,9       | 4x19,0          | 53,8       | 34,5       | 50,8       | 25,3       | 15,8       | 1,40          | <b>659662-25</b>       | •                |
| 1*1/4          | 133,3      | 98,5       | 4x19,0          | 63,5       | 43,2       | 63,5       | 25,3       | 17,5       | 1,67          | <b>659662-32</b>       | •                |
| 1*1/2          | 155,5      | 114,3      | 4x22,2          | 69,9       | 49,5       | 73,0       | 28,6       | 19,1       | 2,55          | <b>659662-40</b>       | •                |
| 2"             | 165,1      | 127,0      | 8x19,0          | 84,1       | 62,0       | 92,0       | 31,7       | 20,6       | 2,81          | <b>659662-50</b>       | •                |
| 2*1/2          | 190,5      | 149,4      | 8x22,2          | 100,1      | 74,7       | 104,6      | 36,5       | 23,9       | 4,20          | <b>659662-65</b>       | •                |
| 3"             | 209,6      | 168,1      | 8x22,2          | 117,3      | 90,7       | 127,0      | 41,3       | 26,9       | 5,80          | <b>659662-80</b>       | •                |
| 4"             | 254,0      | 200,1      | 8x22,2          | 146,0      | 116,1      | 157,2      | 46,1       | 30,2       | 10,10         | <b>659662-100</b>      | •                |
| 5"             | 279,4      | 235,0      | 8x22,2          | 177,8      | 143,8      | 185,7      | 49,2       | 33,3       | 12,60         | <b>659662-125</b>      | •                |
| 6"             | 317,5      | 269,7      | 12x22,2         | 206,2      | 170,7      | 215,9      | 50,7       | 35,0       | 16,15         | <b>659662-150</b>      | •                |
| 8"             | 381,0      | 330,2      | 12x25,4         | 260,3      | 221,5      | 269,9      | 60,4       | 39,6       | 24,50         | <b>659662-200</b>      | •                |

• Sur demande