

ANSI flanges and accessories




ASME / ANSI B16.5

ANSI

Modèle 5969

Bride à souder "welding neck" class 150, Schedule 10S - Inox 304L - 316L

Class 150 welding neck flange Sch 10S - Stainless steel 304L - 316L



DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/2"	88,9	60,3	4x15,9	21,3	17,1	35,0	46,0	9,7	0,49	359692-15	•	659692-15	•
3/4"	98,5	69,8	4x15,9	26,7	22,5	42,9	50,8	11,2	0,72	359692-20	•	659692-20	•
1"	107,9	79,4	4x15,9	33,4	27,9	50,8	53,8	12,7	1,05	359692-25	•	659692-25	•
1 1/4"	117,3	88,9	4x15,9	42,2	36,6	63,5	55,6	14,3	1,38	359692-32	•	659692-32	•
1 1/2"	127,0	98,4	4x15,9	48,3	42,7	73,0	60,4	15,9	1,77	359692-40	•	659692-40	•
2"	152,4	120,6	4x19,0	60,3	54,8	92,0	62,0	17,5	2,64	359692-50	•	659692-50	•
2 1/2"	177,8	139,7	4x19,0	73,0	66,9	104,6	68,3	20,6	4,21	359692-65	•	659692-65	•
3"	190,5	152,4	4x19,0	88,9	82,8	127,0	68,3	22,3	5,04	359692-80	•	659692-80	•
4"	228,6	190,5	8x19,0	114,3	108,2	157,2	74,7	22,3	7,13	359692-100	•	659692-100	•
5"	254,0	215,9	8x22,2	141,3	134,5	185,7	87,4	22,3	8,98	359692-125	•	659692-125	•
6"	279,4	241,3	8x22,2	168,3	161,5	215,9	87,4	23,9	11,00	359692-150	•	659692-150	•
8"	342,9	298,4	8x22,2	219,2	211,6	269,9	100,1	27,0	18,24	359692-200	•	659692-200	•
10"	406,4	361,9	12x25,4	273,1	264,6	323,8	100,1	28,5	24,94	359692-250	•	659692-250	•
12"	482,6	431,8	12x25,4	323,8	314,7	381,0	112,8	30,2	38,28	359692-300	•	659692-300	•
14"	533,0	476,2	12x28,6	355,6	346,1	412,8	127,0	33,4	50,35	359692-350	•	659692-350	•
16"	597,0	539,8	16x28,6	406,4	396,8	469,9	127,0	35,0	62,55	359692-400	•	659692-400	•
18"	635,0	577,8	16x31,8	457,2	447,6	533,4	139,7	38,1	75,40	359692-450	•	659692-450	•
20"	698,0	635,0	20x31,8	508,0	496,9	584,2	144,5	41,3	90,00	359692-500	•	659692-500	•
24"	813,0	749,3	20x34,9	609,6	596,9	692,2	152,4	46,1	90,00	359692-600	•	659692-600	•

• Sur demande