

ANSI flanges and accessories



EN 15560-1 / ANSI B16.21

ANSI

Modèle **59711**

Fibres

Modèle **59721**


PTFE

Modèle **59731**

Graphite

Modèle **59771**

EPDM



Joint de bride ANSI class 150

Gasket for class 150 ANSI flange

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire	Référence EPDM	Prix unitaire
1/2"	47,5	22	2	959711-15	•	959721-15	•	959731-15	•	959771-15	•
3/4"	57,0	27	2	959711-20	•	959721-20	•	959731-20	•	959771-20	•
1"	66,5	34	2	959711-25	•	959721-25	•	959731-25	•	959771-25	•
1" 1/4	76,0	43	2	959711-32	•	959721-32	•	959731-32	•	959771-32	•
1" 1/2	85,5	49	2	959711-40	•	959721-40	•	959731-40	•	959771-40	•
2"	104,5	61	2	959711-50	•	959721-50	•	959731-50	•	959771-50	•
2" 1/2	124,0	73	2	959711-65	•	959721-65	•	959731-65	•	959771-65	•
3"	136,5	89	2	959711-80	•	959721-80	•	959731-80	•	959771-80	•
4"	174,5	115	2	959711-100	•	959721-100	•	959731-100	•	959771-100	•
5"	196,5	141	2	959711-125	•	959721-125	•	959731-125	•	959771-125	•
6"	222,0	169	2	959711-150	•	959721-150	•	959731-150	•	959771-150	•
8"	279,0	220	2	959711-200	•	959721-200	•	959731-200	•	959771-200	•
10"	339,5	273	2	959711-250	•	959721-250	•	959731-250	•	959771-250	•
12"	409,5	324	2	959711-300	•	959721-300	•	959731-300	•	959771-300	•
14"	450,5	356	2	959711-350	•	959721-350	•	959731-350	•	959771-350	•
16"	514,0	407	2	959711-400	•	959721-400	•	959731-400	•	959771-400	•
18"	549,0	458	2	959711-450	•	959721-450	•	959731-450	•	959771-450	•
20"	606,5	508	2	959711-500	•	959721-500	•	959731-500	•	959771-500	•
24"	717,5	610	2	959711-600	•	959721-600	•	959731-600	•	959771-600	•

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

• Sur demande

PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar

Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar

EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...