

ANSI flanges and accessories



EN 15560-1 / ANSI B16.21

Modèle **59741**


Fibres

Modèle **59751**

PTFE

Modèle **59761**

Graphite



Joint de bride ANSI class 300

Gasket for class 300 ANSI flange

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire
1/2"	54	22	2	959741-15	•	959751-15	•	959761-15	•
3/4"	66,5	27	2	959741-20	•	959751-20	•	959761-20	•
1"	73	34	2	959741-25	•	959751-25	•	959761-25	•
1"1/4	82,5	43	2	959741-32	•	959751-32	•	959761-32	•
1"1/2	95	49	2	959741-40	•	959751-40	•	959761-40	•
2"	111	61	2	959741-50	•	959751-50	•	959761-50	•
2"1/2	130	73	2	959741-65	•	959751-65	•	959761-65	•
3"	149	89	2	959741-80	•	959751-80	•	959761-80	•
4"	181	115	2	959741-100	•	959751-100	•	959761-100	•
5"	216	141	2	959741-125	•	959751-125	•	959761-125	•
6"	251	169	2	959741-150	•	959751-150	•	959761-150	•
8"	308	220	2	959741-200	•	959751-200	•	959761-200	•
10"	362	273	2	959741-250	•	959751-250	•	959761-250	•
12"	422	324	2	959741-300	•	959751-300	•	959761-300	•

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

• Sur demande

PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar

Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...