

ANSI flanges and accessories



EN 15560-1 / ANSI B16.21

ANSI

Modèle 59711

Fibres



Modèle 59721

PTFE




Modèle 59731

Graphite



Modèle 59771

EPDM



Joint de bride ANSI class 150

Gasket for class 150 ANSI flange

DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence Fibres	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Graphite	Prix unitaire	Référence EPDM	Prix unitaire
1/2"	47,5	22	2	959711-15	•	959721-15	•	959731-15	•	959771-15	•
3/4"	57,0	27	2	959711-20	•	959721-20	•	959731-20	•	959771-20	•
1"	66,5	34	2	959711-25	•	959721-25	•	959731-25	•	959771-25	•
1" 1/4	76,0	43	2	959711-32	•	959721-32	•	959731-32	•	959771-32	•
1" 1/2	85,5	49	2	959711-40	•	959721-40	•	959731-40	•	959771-40	•
2"	104,5	61	2	959711-50	•	959721-50	•	959731-50	•	959771-50	•
2" 1/2	124,0	73	2	959711-65	•	959721-65	•	959731-65	•	959771-65	•
3"	136,5	89	2	959711-80	•	959721-80	•	959731-80	•	959771-80	•
4"	174,5	115	2	959711-100	•	959721-100	•	959731-100	•	959771-100	•
5"	196,5	141	2	959711-125	•	959721-125	•	959731-125	•	959771-125	•
6"	222,0	169	2	959711-150	•	959721-150	•	959731-150	•	959771-150	•
8"	279,0	220	2	959711-200	•	959721-200	•	959731-200	•	959771-200	•
10"	339,5	273	2	959711-250	•	959721-250	•	959731-250	•	959771-250	•
12"	409,5	324	2	959711-300	•	959721-300	•	959731-300	•	959771-300	•
14"	450,5	356	2	959711-350	•	959721-350	•	959731-350	•	959771-350	•
16"	514,0	407	2	959711-400	•	959721-400	•	959731-400	•	959771-400	•
18"	549,0	458	2	959711-450	•	959721-450	•	959731-450	•	959771-450	•
20"	606,5	508	2	959711-500	•	959721-500	•	959731-500	•	959771-500	•
24"	717,5	610	2	959711-600	•	959721-600	•	959731-600	•	959771-600	•

Fibres : Température : -40°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

• Sur demande

PTFE : Température : -200°C à +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'à 120°C, au delà 20 bar

Graphite : Température : -200°C à +400°C / Pression maxi : 120 bar

EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...