

SMS unions



CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle 61121



Joint pour écrou bouchon

Gasket for blank nut

NR SBR

NR SBR




Modèle 61122

EPDM



Modèle 61123

FKM (BNIC)



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961121-25	2,10	36	961121-25P	2,40
38	1 1/2"	60	961121-38	3,00	56	961121-38P	3,30
51	2"	70	961121-51	3,80	66	961121-51P	4,20
63	2 1/2"	85	961121-63	4,90	81	961121-63P	5,10
76	3"	98	961121-76	6,40	94	961121-76P	6,70
104	4"	125	961121-104	9,10	120	961121-104P	9,50

Température (NR SBR) : -30°C à +70°C

EPDM

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961122-25	•	36	961122-25P	•
38	1 1/2"	60	961122-38	•	56	961122-38P	•
51	2"	70	961122-51	•	66	961122-51P	•
63	2 1/2"	85	961122-63	•	81	961122-63P	•
76	3"	98	961122-76	•	94	961122-76P	•
104	4"	125	961122-104	•	120	961122-104P	•

Température (EPDM) : -30°C à +135°C (150°C en pointe)

• Sur demande

FKM (BNIC)

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	Référence pour écrou bouchon avec gorge	Prix unitaire	D (mm)	Référence pour écrou bouchon sans gorge	Prix unitaire
25	1"	40	961123-25	•	36	961123-25P	•
38	1 1/2"	60	961123-38	•	56	961123-38P	•
51	2"	70	961123-51	•	66	961123-51P	•
63	2 1/2"	85	961123-63	•	81	961123-63P	•
76	3"	98	961123-76	•	94	961123-76P	•
104	4"	125	961123-104	•	120	961123-104P	•

Température (FKM) : -15°C à +200°C

• Sur demande