

SMS valves and accessories




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61672****Filtre équerre bouts lisses haute performance - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

High performance 90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	112	70	311	77	214	3,10	261672-25	•	661672-25	•
38	1 1/2"	38	112	70	311	77	214	3,10	261672-38	•	661672-38	•
51	2"	51	112	70	311	77	214	3,10	261672-51	•	661672-51	•
63	2 1/2"	63,5	148	114	349	102	242	5,50	261672-63	•	661672-63	•
76	3"	76,1	148	114	349	102	242	5,50	261672-76	•	661672-76	•
104	4"	104	178	140	438	123	315	8,50	261672-104	•	661672-104	•

PMS (à 20°C) : 22 bar du DN25 au DN51 - 12 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour le DN104

• Sur demande

Température : -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm - **entrée en ligne / sortie latérale**

Sur demande : autres mailles de filtration ; embouts filetés SMS