

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62111****Raccord complet DIN 11851 à souder - Joints NBR - Inox 304 - 316L**

Welding union - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	38	34	0,14	262111-10	•	662111-10	25,90
15	19	16	44	34	0,18	262111-15	24,70	662111-15	28,40
20	23	20	54	38	0,30	262111-20	25,60	662111-20	30,10
25	29	26	63	45	0,40	262111-25	27,10	662111-25	34,00
32	35	32	70	51	0,49	262111-32	32,00	662111-32	39,60
40	41	38	78	53	0,58	262111-40	37,90	662111-40	48,30
50	53	50	92	57	0,76	262111-50	49,90	662111-50	67,10
65	70	66	112	65	1,33	262111-65	83,40	662111-65	101,20
80	85	81	127	75	1,70	262111-80	121,90	662111-80	135,10
100	104	100	148	89	2,42	262111-100	•	662111-100	•
125	129	125	178	71	3,51	262111-125	•	662111-125	•
150	154	150	210	78	4,81	262111-150	•	662111-150	•

PMS (à 20°C) : 40 bar de DN10 au DN40 ; 25 bar de DN50 au DN100 ;
16 bar de DN125 au DN150

• Sur demande

Ecrou en inox 304

Sur demande :

- raccord complet avec joint en EPDM - ajouter E en fin de référence (ex. 662111-50E)
- raccord complet avec joint en FKM - ajouter V en fin de référence (ex. 662111-50V)
- raccord complet avec joint en Silicone - ajouter S en fin de référence (ex. 662111-50S)
- raccord complet avec joint en PTFE - ajouter T en fin de référence (ex. 662111-50T)