Modèle **62156**

Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-2, forme A - Joint EPDM Inox 316L

Aseptic welding union DIN 11864-2, form A - EPDM gasket - Stainless steel 316L



DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	54	80	0,40	**662156-10**	•
15	19	16	59	80	0,47	**662156-15**	•
20	23	20	64	80	0,54	**662156-20**	•
25	29	26	70	80	0,61	**662156-25**	•
32	35	32	76	90	0,70	**662156-32**	•
40	41	38	82	90	0,78	**662156-40**	•
50	53	50	94	90	0,94	**662156-50**	•
65	70	66	113	108	1,40	**662156-65**	•
80	85	81	133	116	2,17	**662156-80**	•
100	104	100	159	116	3,22	**662156-100**	•
125	129	125	183	120	3,80	**662156-125**	•
150	154	150	213	120	5,37	**662156-150**	•

PMA (à 100°C) : DN10 au DN40 = 25 bar ;
DN50 au DN100 = 16 bar ; DN125 au DN150 = 10 bar

• Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative. Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change