

DIN fittings



CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62229****Réduction excentrique sans partie droite polie satinée - Inox 316L**

Satin polished eccentric reducer - Stainless steel 316L

DIN série 1

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
32-25	34	28	1,5	18	0,03	662229-3428	•
40-32	40	34	1,5	18	0,04	662229-4034	•
40-25	40	28	1,5	36	0,06	662229-4028	•
50-40	52	40	1,5	36	0,09	662229-5240	•
50-32	52	34	1,5	54	0,12	662229-5234	•
50-25	52	28	1,5	72	0,15	662229-5228	•
65-50	70	52	2	54	0,17	662229-7052	•
65-40	70	40	2	90	0,24	662229-7040	•
65-32	70	34	2	102	0,26	662229-7034	•
80-50	85	52	2	99	0,33	662229-8552	•
80-40	85	40	2	135	0,41	662229-8540	•

DIN série 2

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25-20	29	23	1,5	16,5	0,02	662229-2923	•
32-25	35	29	1,5	16,5	0,02	662229-3529	•
32-20	35	23	1,5	33	0,04	662229-3523	•
40-32	41	35	1,5	16,5	0,03	662229-4135	•
40-25	41	29	1,5	33	0,05	662229-4129	•
40-20	41	23	1,5	49,5	0,06	662229-4123	•
50-40	53	41	1,5	33	0,06	662229-5341	•
50-32	53	35	1,5	49,5	0,08	662229-5335	•
50-25	53	29	1,5	66	0,10	662229-5329	•
65-50	70	53	2	44	0,14	662229-7053	•
65-40	70	41	2	77	0,21	662229-7041	•
65-32	70	35	2	93,5	0,24	662229-7035	•
80-65	85	70	2	41,5	0,16	662229-8570	•
80-50	85	53	2	85	0,29	662229-8553	•
80-40	85	41	2	118	0,37	662229-8541	•
100-80	104	85	2	52,5	0,25	662229-10485	•
100-65	104	70	2	93,5	0,40	662229-10470	•
100-50	104	53	2	137,5	0,54	662229-10453	•
125-100	129	104	2	68,5	0,40	662229-129104	•
125-80	129	85	2	121	0,64	662229-12985	•
150-125	154	129	2	68,5	0,48	662229-154129	•
150-100	154	104	2	137,5	0,88	662229-154104	•

Autres diamètres, nous consulter

• Sur demande