


CLAMP diaphragm valves


CE 1935/2004

Modèle **63364**

Vanne à membrane pneumatique 385 - NF, bouts clamp - Membrane EPDM Inox 316L

Pneumatically operated NC diaphragm valve with clamp ends - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	3/8"	7,7	25	59	63,5	110	0,70	663364-1025	•
15	1/2"	9,4	25	59	88,9	100	2,20	663364-1525	•
20	3/4"	15,8	25	59	101,6	100	2,20	663364-2025	•
25	1"	22,6	50,5	129	127	146	2,40	663364-25	•
40	1 1/2"	35,6	50,5	157	159	203	5,10	663364-38	•
50	2"	48,6	64	213	190	253	5,10	663364-51	•
65	2 1/2"	60,3	77,5	265	216	316	19,00	663364-63	•
80	3"	72,9	91	265	254	316	20,50	663364-76	•

Selon norme ASTM du DN10 au DN20, selon norme SMS du DN25
au DN80

• Sur demande

Existe aussi avec embouts clamp pour tubes ISO, DIN, ASTM

PMA : 8 bar du DN10 au DN20 ; 10 bar du DN25 au DN80

Température de service maxi : +80°C

En standard : corps moulé 316L - Ra = 0,8 µm

Sur demande : corps forgé ; Ra inférieur ; polissage électrolytique ; membrane PTFE...