

CLAMP unions



CE 1935/2004

NORME
CLAMP

Modèle 63424



Joint clamp


Gasket for clamp union

PTFE



Modèle 63425

Silicone



Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence Silicone	Prix unitaire
mini	13,5	13,5	34	10,3	5,5	963424-1334	31,20	963425-1334	9,90
mini	17,2	17,2	34	14	5,5	963424-1734	31,20	963425-1734	9,90
mini	21,3	21,3	34	18,1	5,5	963424-2134	31,20	963425-2134	9,90
mini	22	22	34	19	5,5	963424-2234	31,20	963425-2234	10,10
ISO	15	21,3	50,5	18,1	5,5	963424-15	31,20	963425-15	9,00
ISO	20	26,9	50,5	23,7	5,5	963424-20	31,20	963425-20	9,00
ISO	25	33,7	50,5	30,5	5,5	963424-2533	28,80	963425-2533	9,00
ISO	32	42,4	50,5	39,2	5,5	963424-32	28,80	963425-32	9,00
ISO	40	48,3	64	45,1	5,5	963424-40	28,80	963425-40	10,00
ISO	50	60,3	77,5	56,3	5,5	963424-50	32,00	963425-50	12,00
ISO	65	76,1	91	72,5	5,5	963424-65	36,80	963425-65	18,00
ISO	80	88,9	106	84,9	5,5	963424-80	58,60	963425-80	26,80
ISO	100	114,3	130	110,3	5,5	963424-100	71,10	963425-100	29,20
ISO	125	139,7	155	133,7	5,5	963424-125	96,00	963425-125	28,00
ISO	150	168,3	183	162,3	5,5	963424-150	126,30	963425-150	40,00
ISO	200	219,1	233,5	211,1	5,5	963424-200	165,00	963425-200	151,20
DIN	25	29	50,5	26	5,5	963424-28	42,30	963425-28	8,40
DIN	32	35	50,5	32	5,5	963424-34	42,30	963425-34	9,00
DIN	40	41	50,5	38	5,5	963424-41	43,80	963425-41	10,40
DIN	50	53	64	50	5,5	963424-52	47,30	963425-52	10,40
DIN	65	70	91	66	5,5	963424-70	75,00	963425-70	15,00
DIN	80	85	106	81	5,5	963424-85	82,00	963425-85	29,60
DIN	100	104	119	100	5,5	963424-104	44,50	963425-104	20,00
DIN	125	129	155	125	5,5	963424-129	90,00	963425-129	30,00
DIN	150	154	183	150	5,5	963424-154	155,70	963425-154	35,00
DIN	200	204	233,5	200	5,5	963424-204	189,90	963425-204	48,00
DIN	250	254	268,5	250	5,5	963424-254	333,00	963425-254	71,50
DIN	300	304	319,3	300	5,5	963424-304	775,00	963425-304	•
SMS	25	25	50,5	22,5	5,5	963424-25	24,80	963425-25	6,00
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963424-38	26,70	963425-38	6,40
SMS	51	51	64	48,5	5,5	963424-51	29,10	963425-51	7,10
SMS	63	63,5	77,5	60,5	5,5	963424-63	30,70	963425-63	16,00
SMS	76	76,1	91	72,5	5,5	963424-76	•	963425-76	18,00
SMS	101	101,6	119	97,6	5,5	963424-101	44,50		
SMS	104	104	119	100	5,5	963424-104	•	963425-104	•

Température (PTFE) : -100°C à +200°C

• Sur demande

Température (Silicone) : -40°C à +160°C