

CLAMP unions



CE 1935/2004

NORME
CLAMPModèle **63426**

Joint clamp à jaquette

Gasket with jacket for clamp union


EPDM / PTFE

Modèle **63427**

FKM / PTFE

Modèle **63428**

Silicone / PTFE



Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM / PTFE	Prix unitaire	Référence FKM / PTFE	Prix unitaire	Référence Silicone / PTFE	Prix unitaire
micro	12	12	25	10	5,5	963426-1225	28,80	963427-1225	37,60	963428-1225	56,10
micro	13,5	13,5	25	10,3	5,5	963426-1325	28,80	963427-1325	37,60	963428-1325	56,10
micro	14	14	25	12	5,5	963426-1425	28,80	963427-1425	37,60	963428-1425	56,10
micro	16	16	25	14	5,5	963426-1625	28,80	963427-1625	37,60	963428-1625	56,10
micro	17,2	17,2	25	14	5,5	963426-1725	28,80	963427-1725	37,60	963428-1725	56,10
micro	18	18	25	16	5,5	963426-1825	28,80	963427-1825	37,60	963428-1825	56,10
mini	13,5	13,5	34	10,3	5,5	963426-1334	37,70	963427-1334	41,20	963428-1334	61,80
mini	17,2	17,2	34	14	5,5	963426-1734	37,70	963427-1734	41,20	963428-1734	61,80
mini	21,3	21,3	34	18,1	5,5	963426-2134	37,70	963427-2134	41,00	963428-2134	49,20
mini	22	22	34	19	5,5	963426-2234	37,70	963427-2234	41,00	963428-2234	49,20
ISO	15	21,3	50,5	18,1	5,5	963426-15	37,70	963427-15	48,30	963428-15	52,60
ISO	20	26,9	50,5	23,7	5,5	963426-20	37,70	963427-20	52,50	963428-20	56,00
ISO	25	33,7	50,5	30,5	5,5	963426-2533	37,70	963427-2533	52,50	963428-2533	56,00
ISO	32	42,4	50,5	39,2	5,5	963426-32	37,70	963427-32	50,40	963428-32	56,00
ISO	40	48,3	64	45,1	5,5	963426-40	40,00	963427-40	59,40	963428-40	64,10
ISO	50	60,3	77,5	56,3	5,5	963426-50	41,00	963427-50	60,40	963428-50	65,30
ISO	65	76,1	91	72,5	5,5	963426-65	50,00	963427-65	68,00	963428-65	88,40
ISO	80	88,9	106	84,9	5,5	963426-80	52,00	963427-80	73,20	963428-80	80,60
ISO	100	114,3	130	110,3	5,5	963426-100	80,00	963427-100	79,20	963428-100	80,60
ISO	125	139,7	155	133,7	5,5	963426-125	112,00	963427-125	111,20	963428-125	156,00
ISO	150	168,3	183	162,3	5,5	963426-150	142,00	963427-150	119,20	963428-150	161,00
ISO	200	219,1	233,5	211,1	5,5	963426-200	189,00	963427-200	159,20	963428-200	188,00
DIN	25	28	50,5	26	5,5	963426-28	47,50	963427-28	57,80	963428-28	56,10
DIN	32	34	50,5	32	5,5	963426-34	47,50	963427-34	57,80	963428-34	56,10
DIN	40	40	50,5	38	5,5	963426-41	47,50	963427-41	57,80	963428-41	56,10
DIN	50	52	64	50	5,5	963426-52	55,20	963427-52	68,40	963428-52	61,30
DIN	65	70	91	66	5,5	963426-70	55,20	963427-70	68,40	963428-70	98,00
DIN	80	85	106	81	5,5	963426-85	63,00	963427-85	80,50	963428-85	98,00
DIN	104	104	119	100	5,5	963426-104	53,60	963427-104	70,50	963428-104	115,00
DIN	125	129	155	125	5,5	963426-129	132,00	963427-129	111,20	963428-129	98,00
DIN	150	154	183	150	5,5	963426-154	157,60	963427-154	151,30	963428-154	289,30
SMS	25	25	50,5	22,5	5,5	963426-25	21,60	963427-25	32,50	963428-25	29,60
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963426-38	21,60	963427-38	32,50	963428-38	40,00
SMS	51	51	64	48,5	5,5	963426-51	23,20	963427-51	32,50	963428-51	40,00
SMS	63	63,5	77,5	60,5	5,5	963426-63	24,80	963427-63	44,80	963428-63	78,40
SMS	76	76,1	91	72,5	5,5	963426-76	55,20	963427-76	54,60	963428-76	112,00
SMS	104	104	119	100	5,5	963426-104	*	963427-104	*	963428-104	*

Température (EPDM+PTFE) : de -30°C à +150°C
 Ame élastomère (EPDM) et enveloppe PTFE

* Sur demande

Température (FKM+PTFE) : de -10°C à +230°C
 Ame élastomère (FKM) et enveloppe PTFE

Température (Silicone+PTFE) : de -30°C à +160°C
 Ame élastomère (Silicone) et enveloppe PTFE