


CLAMP unions



CE 1935/2004

Modèle **63464****Joint clamp filtrant - Maille inox 316L**

Filtering gasket for clamp union - Stainless steel 316L mesh

EPDMModèle **63465****FPM**Modèle **63466****Silicone****EPDM**

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire
SMS	25	25	50,5	23	5,5	963464-25	•
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963464-38	•
SMS	51	51	64	57,5	5,5	963464-51	•
SMS	63	63,5	77,5	61	5,5	963464-63	•
SMS / ISO	76	76,1	91	73	5,5	963464-76	•
SMS / DIN	104	104	119	97,5	5,5	963464-104	•

FPM

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence FPM	Prix unitaire
SMS	25	25	50,5	23	5,5	963465-25	•
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963465-38	•
SMS	51	51	64	57,5	5,5	963465-51	•
SMS	63	63,5	77,5	61	5,5	963465-63	•
SMS / ISO	76	76,1	91	73	5,5	963465-76	•
SMS / DIN	104	104	119	97,5	5,5	963465-104	•

Silicone

Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence Silicone	Prix unitaire
SMS	25	25	50,5	23	5,5	963466-25	•
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963466-38	•
SMS	51	51	64	57,5	5,5	963466-51	•
SMS	63	63,5	77,5	61	5,5	963466-63	•
SMS / ISO	76	76,1	91	73	5,5	963466-76	•
SMS / DIN	104	104	119	97,5	5,5	963466-104	•

Maille standard 2 mm

• Sur demande

Sur demande : maille 0,15 ; 0,25 ; 0,4 ; 0,9 mm

Température (EPDM) : de -40°C à +135°C (150°C en pointe)

Température (FPM) : de -15°C à +200°C

Température (Silicone) : de -40°C à +160°C