

CLAMP valves and accessories




CE 1935/2004

Modèle **63472**

Filtre équerre haute performance bouts clamp - Joints NBR - Inox 316L

Clamp 90° high performance filter - NBR gaskets - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	50,5	112	70	339,6	89,7	242,6	3,20	663472-25	•
38	1 1/2"	50,5	112	70	339,6	89,7	242,6	3,20	663472-38	•
51	2"	64	112	70	339,6	89,7	242,6	3,20	663472-51	•
63	2 1/2"	77,5	148	114	377,6	114,7	270,6	5,65	663472-63	•
76	3"	91	148	114	377,6	114,7	270,6	5,65	663472-76	•
104	4"	119,0	178	140	466,6	135,7	343,6	8,70	663472-104	•

PMS (à 20°C) : 22 bar du DN25 au DN51 - 12 bar du DN63 au DN76 -
8 bar pour le DN104

• Sur demande

Température : de -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm - **entrée en ligne / sortie latérale**

Sur demande : autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm) ; joints EPDM ; FKM

Élément filtrant compatible modèle 61673