

MACON butterfly valves




CE 1935/2004

MACON

Modèle **64321****SGRM****Vanne papillon bout fileté / bride carrée trous ronds - Inox 316L**

Butterfly valve male end / square flange with round holes - Stainless steel 316L

Joint EPDMModèle **64335****Joint Silicone**Modèle **64345****Joint FKM (BNIC)**

DN (mm)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Joint EPDM	Prix unitaire	Référence Joint Silicone	Prix unitaire	Référence Joint FKM	Prix unitaire
40	90	M55 x 3	74	100	1,60	664321-40	•	664335-40	•	664345-40	•
50	105	M67 x 3	80	100	1,93	664321-50	•	664335-50	•	664345-50	•
60	112	M79 x 3,5	80	120	2,40	664321-60	•	664335-60	•	664345-60	•
70	125	M90 x 3,5	82	120	2,70	664321-70	•	664335-70	•	664345-70	•

PMS (à 20°C) : 10 bar

• Sur demande

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)

Épaisseur de bride : 6 mm du DN40 au DN50 - 8 mm du DN60 au DN70

Poignée 261324-2576 montée en standard, à commander séparément

Nous consulter pour toute autre poignée