

MACON ball valves




CE 1935/2004

MACON

Modèle **64375**

## Vanne à boule 2 voies bout lisse / bout fileté - Inox 304 - 316L

Two ways ball valve, plain end / male end - Stainless steel 304 - 316L



| DN<br>(mm) | D<br>(mm) | F<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Inox 304 | Prix<br>unitaire | Référence<br>Inox 316L | Prix<br>unitaire |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 40         | 43        | M55 x 3   | 131        | 160        | 88         | 1,60          | <b>264375-40</b>      | •                | <b>664375-40</b>       | •                |
| 50         | 53        | M67 x 3   | 138        | 160        | 98         | 2,20          | <b>264375-50</b>      | •                | <b>664375-50</b>       | •                |
| 60         | 63        | M79 x 3,5 | 150        | 160        | 98         | 4,23          | <b>264375-60</b>      | •                | <b>664375-60</b>       | •                |
| 70         | 73        | M90 x 3,5 | 170        | 215        | 131        | 5,25          | <b>264375-70</b>      | •                | <b>664375-70</b>       | •                |
| 80         | 83        | M102 x 4  | 181        | 215        | 137        | 7,43          | <b>264375-80</b>      | •                | <b>664375-80</b>       | •                |
| 100        | 103       | M125 x 4  | 206        | 270        | 161        | 9,07          | <b>264375-100</b>     | •                | <b>664375-100</b>      | •                |

Jointes PTFE et NBR en standard

Température : de -20°C à +90°C

PN16

Consultez-nous pour votre application

• Sur demande