


Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72121****Collier polypropylène avec plaque inférieure à souder
(sans plaque de renfort) - Inox 304L**

Polypropylene pipe holder with welding bottom plate (without top reinforcing plate) - Stainless steel 304L



D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304L	Prix unitaire
6	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-6	18,20
6,4	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-64	22,90
8	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-8	20,80
9,5	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-95	21,80
10	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-10	22,90
12	27	37	20	0,4	30	0,07	372121-12	21,10
12,7	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-127	23,20
13,5	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-135	20,60
14	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-14	22,90
15	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-15	22,20
16	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-16	22,00
17,2	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-172	22,00
18	33	42	26	0,6	30	0,09	372121-18	24,40
19	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-19	23,40
20	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-20	23,40
21,3	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-213	21,10
22	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-22	23,40
25	36	50	33	0,6	30	0,10	372121-25	23,40
26,9	42	59	40	0,6	30	0,13	372121-269	24,90
28	42	59	40	0,6	30	0,13	372121-28	23,20
30	42	59	40	0,6	30	0,13	372121-30	25,60
32	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-32	29,20
33,7	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-337	25,40
35	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-35	26,40
38	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-38	31,10
40	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-40	30,30
42	58	71	52	0,8	30	0,17	372121-42	29,70
44,5	66	86	66	0,8	30	0,21	372121-445	46,90
48,3	66	86	66	0,8	30	0,21	372121-483	31,40
50,8	66	86	66	0,8	30	0,21	372121-508	48,20
57,2	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-572	87,90
60,3	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-603	65,10
63,5	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-635	71,20
70	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-70	91,40
73	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-73	87,90
76,1	93	121	94	0,8	30	0,30	372121-761	73,30

Sans plaque supérieure de renfort, vis de serrage tête CHC

DIN 3015-1

Plaques en inox 304L et vis en inox A2

Coquille en polypropylène (vert) pour une température d'utilisation entre -30°C et +90°C

Sur demande :

- coquille en polyamide (noir) pour une température entre -40°C et +120°C
- plaques en inox 316L et vis en inox A4
- série lourde (DIN 3015-2) pour applications sévères