

Modèle **72127**

Rail de fixation profil Strut pour suspension et supportage Inox 316L - Acier zingué - Acier G.A.C

Strut shaped fixing rail for suspension and supporting - Stainless steel 316L - Zinc plated steel - Galvanized steel

Inox 316L

Type rail	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
41 x 21	6	41	21	22	2,5	1,78	672127-41216	485,00
41 x 41	3	41	41	22	2	2,12	672127-41413	365,00
41 x 41	6	41	41	22	2	2,12	672127-41416	516,00

Acier zingué

Type rail	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
41 x 21	2	41	21	22	2	1,42	872127-41212	•
41 x 21	3	41	21	22	2	1,30	872127-41213	•
41 x 21	6	41	21	22	2	1,30	872127-41216	•
41 x 41	2	41	41	22	2	2,12	872127-41412	•
41 x 41	3	41	41	22	2	2,12	872127-41413	•
41 x 41	6	41	41	22	2	2,12	872127-41416	•
41 x 62	6	41	62	22	2,5	3,33	872127-41626	•
41 x 82	6	41	82	22	2,5	4,08	872127-41826	•

Acier galvanisé à chaud

Type rail	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Acier galvanisé à chaud	Prix unitaire
41 x 21	2	41	21	22	2	1,42	872127-41212G	•
41 x 21	3	41	21	22	2	1,30	872127-41213G	•
41 x 21	6	41	21	22	2,5	1,78	872127-41216G	•
41 x 41	2	41	41	22	2	2,12	872127-41412G	•
41 x 41	3	41	41	22	2	2,12	872127-41413G	•
41 x 41	6	41	41	22	2	2,12	872127-41416G	•
41 x 62	6	41	62	22	2,5	3,33	872127-41626G	•
41 x 82	6	41	82	22	2,5	4,08	872127-41826G	•

• Sur demande

