

Modèle **7381****Manomètre électronique - Afficheur digital - Fonction d'acquisition
Raccord inox 316L mâle BSPP vertical**

Digital pressure gauge - Logger function - Stainless steel 316L lower mount male BSPP connection



Pression (bar)	Surpression admissible (bar)	Référence Ø 100 (1/2" BSPP)	Prix unitaire
-1 / 2,5	7,5	673811-2	•
-1 / 24	72	673811-24	•
0 / 40	80	673811-40	•
0 / 100	200	673811-100	•
0 / 250	500	673811-250	•
0 / 600	1200	673811-600	•
0 / 1000	1700	673811-1000	•

Cadran Ø100 en aluminium plaqué nickel orientable sur 330° • Sur demande

Plage de température : -10°C à +50°C

Classe 0,10 - IP65

Fonction d'acquisition de données (jusqu'à 50 enregistrements par seconde)

8000 points de mesure maximum

Communication sans fil (Wifi)

Application pour récupérer les données sur smartphone ou PC

Peut servir de solution de contrôle ou d'étalonnage des manomètres en usine

Il est préconisé d'étalonner une fois par an

Alimentation 3 piles AA (1,5V)

Raccordement conforme à la norme EN 837-1

Sur demande :

- classe 0,05

- version ATEX

- certificat d'étalonnage 10 pts (référence : 973129-CE)