

## CLAMP fittings

Modèle **8010**



### Joint clamp - ASME BPE

Clamp gasket




EPDM



PTFE



FKM



DN (pouces)	DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Référence PTFE
1/4"	6,35	21,7	4,57	4,5	0,005	980101-025	980102-025
3/8"	9,53	21,7	7,75	4,5	0,005	980101-038	980102-038
1/2"	12,7	21,7	9,4	4,5	0,004	980101-050	980102-050
3/4"	19,05	21,7	15,75	4,5	0,004	980101-075	980102-075
1"	25,4	50,4	22,1	5,5	0,006	980101-100	980102-100
1" 1/2	38,1	50,4	34,8	5,5	0,004	980101-150	980102-150
2"	50,8	63,9	47,5	5,5	0,005	980101-200	980102-200
2" 1/2	63,5	77,5	60,2	5,5	0,007	980101-250	980102-250
3"	76,2	90,9	72,9	5,5	0,010	980101-300	980102-300
4"	101,6	119	97,38	5,5	0,013	980101-400	980102-400

DN (pouces)	DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence FKM	Référence Silicone
1/4"	6,35	21,7	4,57	4,5	0,007	980103-025	980104-025
3/8"	9,53	21,7	7,75	4,5	0,007	980103-038	980104-038
1/2"	12,7	21,7	9,4	4,5	0,006	980103-050	980104-050
3/4"	19,05	21,7	15,75	4,5	0,006	980103-075	980104-075
1"	25,4	50,4	22,1	5,5	0,009	980103-100	980104-100
1" 1/2	38,1	50,4	34,8	5,5	0,006	980103-150	980104-150
2"	50,8	63,9	47,5	5,5	0,007	980103-200	980104-200
2" 1/2	63,5	77,5	60,2	5,5	0,010	980103-250	980104-250
3"	76,2	90,9	72,9	5,5	0,015	980103-300	980104-300
4"	101,6	119	97,38	5,5	0,019	980103-400	980104-400

Température (EPDM) : de -50°C à +135°C

Température (PTFE) : de -200°C à +260°C

Température (FKM) : de -15°C à +250°C

Température (Silicone platinum) : de -55°C à +200°C