




Modèle **8043**



Réduction concentrique forgée à souder - Inox 316L

Forged welding concentric reducer - Stainless steel 316L

D1 (pouces)	D1 (mm)	D2 (pouces)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence SF1	Référence SF4
3/8"	9,53	1/4"	6,35	41,3	0,01	680431-038025	680434-038025
1/2"	12,7	1/4"	6,35	47,6	0,02	680431-050025	680434-050025
1/2"	12,7	3/8"	9,53	47,6	0,02	680431-050038	680434-050038
3/4"	19,05	3/8"	9,53	50,8	0,04	680431-075038	680434-075038
3/4"	19,05	1/2"	12,7	54	0,04	680431-075050	680434-075050
1"	25,4	3/8"	9,53	57,2	0,05	680431-100038	680434-100038
1"	25,4	1/2"	12,7	63,5	0,07	680431-100050	680434-100050
1"	25,4	3/4"	19,05	54	0,06	680431-100075	680434-100075
1" 1/2	38,1	3/8"	9,53	76,2	0,14	680431-150038	680434-150038
1" 1/2	38,1	1/2"	12,7	69,9	0,14	680431-150050	680434-150050
1" 1/2	38,1	3/4"	19,05	76,2	0,15	680431-150075	680434-150075
1" 1/2	38,1	1"	25,4	63,5	0,13	680431-150100	680434-150100
2"	50,8	1/2"	12,7	91,6	0,26	680431-200050	680434-200050
2"	50,8	3/4"	19,05	85,7	0,25	680431-200075	680434-200075
2"	50,8	1"	25,4	85,7	0,24	680431-200100	680434-200100
2"	50,8	1" 1/2	38,1	63,5	0,18	680431-200150	680434-200150
2" 1/2	63,5	1/2"	12,7	123,9	0,43	680431-250050	680434-250050
2" 1/2	63,5	3/4"	19,05	117,5	0,42	680431-250075	680434-250075
2" 1/2	63,5	1"	25,4	117,5	0,42	680431-250100	680434-250100
2" 1/2	63,5	1" 1/2	38,1	85,7	0,33	680431-250150	680434-250150
2" 1/2	63,5	2"	50,8	63,5	0,23	680431-250200	680434-250200
3"	76,2	1/2"	12,7	168,3	0,94	680431-300050	680434-300050
3"	76,2	3/4"	19,05	155,6	0,90	680431-300075	680434-300075
3"	76,2	1"	25,4	142,9	0,85	680431-300100	680434-300100
3"	76,2	1" 1/2	38,1	108,1	0,71	680431-300150	680434-300150
3"	76,2	2"	50,8	85,7	0,55	680431-300200	680434-300200
3"	76,2	2" 1/2	63,5	66,7	0,37	680431-300250	680434-300250
4"	101,6	1/2"	12,7	212,7	1,75	680431-400050	680434-400050
4"	101,6	3/4"	19,05	206,4	1,72	680431-400075	680434-400075
4"	101,6	1"	25,4	187,3	1,64	680431-400100	680434-400100
4"	101,6	1" 1/2	38,1	161,9	1,49	680431-400150	680434-400150
4"	101,6	2"	50,8	130,2	1,28	680431-400200	680434-400200
4"	101,6	2" 1/2	63,5	108	1,06	680431-400250	680434-400250
4"	101,6	3"	76,2	98,4	1,02	680431-400300	680434-400300

Modèle ASME BPE : DT-4.1.3-I