




Modèle 8053



Réduction excentrique forgée à souder - Inox 316L

Forged welding eccentric reducer - Stainless steel 316L

D1 (pouces)	D1 (mm)	D2 (pouces)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence SF1	Référence SF4
3/8"	9,53	1/4"	6,35	41,3	0,01	680531-038025	680534-038025
1/2"	12,7	1/4"	6,35	47,6	0,02	680531-050025	680534-050025
1/2"	12,7	3/8"	9,53	47,6	0,02	680531-050038	680534-050038
3/4"	19,05	3/8"	9,53	50,8	0,04	680531-075038	680534-075038
3/4"	19,05	1/2"	12,7	54	0,04	680531-075050	680534-075050
1"	25,4	3/8"	9,53	57,2	0,05	680531-100038	680534-100038
1"	25,4	1/2"	12,7	63,5	0,07	680531-100050	680534-100050
1"	25,4	3/4"	19,05	54	0,06	680531-100075	680534-100075
1" 1/2	38,1	3/8"	9,53	76,2	0,14	680531-150038	680534-150038
1" 1/2	38,1	1/2"	12,7	69,9	0,14	680531-150050	680534-150050
1" 1/2	38,1	3/4"	19,05	76,2	0,15	680531-150075	680534-150075
1" 1/2	38,1	1"	25,4	63,5	0,13	680531-150100	680534-150100
2"	50,8	1/2"	12,7	91,6	0,26	680531-200050	680534-200050
2"	50,8	3/4"	19,05	85,7	0,25	680531-200075	680534-200075
2"	50,8	1"	25,4	85,7	0,24	680531-200100	680534-200100
2"	50,8	1" 1/2	38,1	63,5	0,18	680531-200150	680534-200150
2" 1/2	63,5	1/2"	12,7	123,9	0,43	680531-250050	680534-250050
2" 1/2	63,5	3/4"	19,05	117,5	0,42	680531-250075	680534-250075
2" 1/2	63,5	1"	25,4	117,5	0,42	680531-250100	680534-250100
2" 1/2	63,5	1" 1/2	38,1	85,7	0,33	680531-250150	680534-250150
2" 1/2	63,5	2"	50,8	63,5	0,23	680531-250200	680534-250200
3"	76,2	1/2"	12,7	168,3	0,94	680531-300050	680534-300050
3"	76,2	3/4"	19,05	155,6	0,90	680531-300075	680534-300075
3"	76,2	1"	25,4	142,9	0,85	680531-300100	680534-300100
3"	76,2	1" 1/2	38,1	108,1	0,71	680531-300150	680534-300150
3"	76,2	2"	50,8	85,7	0,55	680531-300200	680534-300200
3"	76,2	2" 1/2	63,5	66,7	0,37	680531-300250	680534-300250
4"	101,6	1/2"	12,7	212,7	1,75	680531-400050	680534-400050
4"	101,6	3/4"	19,05	206,4	1,72	680531-400075	680534-400075
4"	101,6	1"	25,4	187,3	1,64	680531-400100	680534-400100
4"	101,6	1" 1/2	38,1	161,9	1,49	680531-400150	680534-400150
4"	101,6	2"	50,8	130,2	1,28	680531-400200	680534-400200
4"	101,6	2" 1/2	63,5	108	1,06	680531-400250	680534-400250
4"	101,6	3"	76,2	98,4	1,08	680531-400300	680534-400300

Modèle ASME BPE : DT-4.1.3-I