


Aseptic diaphragm valves

Modèle **8060**

Vanne à membrane pneumatique tout inox BW Inox moulé CF3M (316L)

Stainless steel pneumatic diaphragm valve BW - Stainless steel CF3M (316L)

D1 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence SF1
1/2"	12,7	9,4	45	61	101	0,56	680601-050
3/4"	19,05	15,8	60	117	127	1,24	680601-075
1"	25,4	22,1	89	127	162	4,30	680601-100
1" 1/2	38,1	34,8	112	159	193	6,10	680601-150
2"	50,8	47,5	142	190	227	7,20	680601-200

Corps en finition SF1

Membrane en EPDM + TFM®

PMA : 6 bar

Température : -10°C à +100°C

Possibilité de SEP (stérilisation en place) à 150°C max

Actionneur pneumatique simple effet NF

Pression d'alimentation pneumatique : 5 à 6 bar

Sur demande :

- Corps en finition SF4
- Corps forgé en 1.4435
- Membrane EPDM
- DN1/4" et DN3/8"
- Actionneur pneumatique double effet



+33 (0)4 78 90 48 22



+33 (0)4 78 90 69 59



bene@bene-inox.com

30