


Aseptic diaphragm valves

Modèle **806 I**



Vanne à membrane pneumatique tout inox clamp Inox moulé CF3M (316L)

Stainless steel pneumatic diaphragm valve clamp - Stainless steel CF3M (316L)

DN (pouces)	DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence SF1
1/2"	12,7	9,4	25	45	63	101	0,61	680611-050
3/4"	19,05	15,8	25	60	117	127	1,29	680611-075
1"	25,4	22,1	50,5	89	127	162	4,40	680611-100
1" 1/2	38,1	34,8	50,5	112	159	193	7,40	680611-150
2"	50,8	47,5	64	142	190	227	7,50	680611-200

Corps en finition SF1

Membrane en EPDM + TFM®

PMA : 6 bar

Température : -10°C à +100°C

Possibilité de SEP (stérilisation en place) à 150°C max

Actionneur pneumatique simple effet NF

Pression d'alimentation pneumatique : 5 à 6 bar

Sur demande :

- Corps en finition SF4
- Corps forgé en 1.4435
- Membrane EPDM
- DN1/4" et DN3/8"
- Actionneur pneumatique double effet

