


Vannes à membrane aseptique

Série
80PHARMACEUTIQUE
& BIOTECHNOLOGIE

Aseptic diaphragm valves

Modèle **8071**

Vanne à membrane manuelle clamp - Poignée PC Inox moulé CF3M (316L)

Manual diaphragm valve clamp - PC handle - Stainless steel CF3M (316L)

DN (pouces)	DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence SF1
1/4"	6,35	4,57	25	33	63	58	0,31	680711-025
3/8"	9,53	7,75	25	33	63	58	0,31	680711-038
1/2"	12,7	9,4	25	33	63	63,5	0,51	680711-050
3/4"	19,05	15,8	25	60	117	79,5	0,63	680711-075
1"	25,4	22,1	50,5	90	127	103,5	0,74	680711-100
1" 1/2	38,1	34,8	50,5	110	159	129,8	1,15	680711-150
2"	50,8	47,5	64	128	190	153	4,10	680711-200

Corps en finition SF1

Membrane en EPDM + TFM®

PMA : 6 bar

Température : -10°C à +100°C

Possibilité de SEP (stérilisation en place) à 150°C max

Poignée en polycarbonate (PC)

Sur demande :

- Corps en finition SF4 - Membrane EPDM

- Corps forgé en 1.4435



+33 (0)4 78 90 48 22



+33 (0)4 78 90 69 59



bene@bene-inox.com